



позиция	цвет	Свързвания		Дължина mm	Сечение mm ²
		от	до		
5	ч	A/-X3:1	B/-X1:12	2020	2,5
6	ч	B/-X4:2	B/-X1:12	3720	2,5
7	з	A/-X3:2	B/-X1:9	2020	2,5
8	з	B/-X4:3	B/-X1:9	3720	2,5
9	с	B/-X1:10	Г/-X2:1	1320	0,5
10	ж	B/-X1:11	Г/-X2:2	1320	0,5

Код на цветовете на проводниците
3 – зелен
ч – червен
ж – жълт
с – син

1. Краищата на проводниците, към които ще се монтират крайници се почистват на дължина според присъединителните тръбички на крайниците.
2. Крайниците се спояват към проводниците с ПОКБД БДС 7745-72.
3. Преди обработката на краищата на проводниците отгелните клонове на снопа да се погравят чрез извърляне, а при необходимост и чрез изрязване до посочените размери.
4. Бандажирането на снопа с бандажна лента да става чрез обвиване със застъпване 2mm, когато има повече от един проводник

Отг. отгел	Техническа справка	Машоб	Маса	Статус на документа
ОТСК	С. Панталеев	Вид на документа	сборен чертеж	въведен
Разработил	М. Хайлезов	Наименование, гол. наименование	Сноп проводници за фарове	Ф 04.02.00 ЧС
Одобрил	Г. Станчев	Изм.	Дата на изд.	Език
			2008-11-25	ВГ
				Лист
				1/1